

Modello: HVC

- ❑ Bloccaggio della valvola in posizione orizzontale (stelo valvola verticale) per testare la valvola in qualsiasi posizione da 0 – 90°.
- ❑ Sistema di ribaltamento idraulico controllato con blocco di sicurezza. Disponibile per qualsiasi tipo di valvola.
- ❑ 64 "/ DN1600 con forza di chiusura fino a 1.000 tonnellate disponibili.



MODELLO: HVC300

Modello HVC

Modello	Capacità*	Bloccaggio	Distanza Montanti	Distanza plateau	Test con Gas Bassa pressione	Test con liquido Alta pressione
HVC5	½ - 6" DN15 - 150 mm	5 ton	14" 350 mm	0 - 20" 0 - 500 mm	0 - 7 bar / 100 PSI Altre pressioni 1,000 bar / 14,500 PSI disponibili a richiesta.	0 - 400 bar / 5,800 PSI Altre pressioni 2,500 bar / 36,250 PSI disponibili a richiesta.
HVC30-S	½ - 10" DN15 - 250 mm	30 ton	18" 460 mm	0 - 30" 0 - 750 mm		
HVC30-L	½ - 16" DN15 - 400 mm	30 ton	28" 720 mm	0 - 40" 0 - 1,000 mm		
HVC50-S	1 - 16" DN25 - 400 mm	50 ton	28" 720 mm	0 - 40" 0 - 1,000 mm		
HVC50-L	1 - 16" DN25 - 400 mm	50 ton	28" 720 mm	0 - 40" 0 - 1,000 mm		
HVC75	1 - 16" DN25 - 400 mm	75 ton	28" 720 mm	0 - 40" 0 - 1,000 mm		
HVC100	2 - 24" DN50 - 600 mm	100 ton	40" 1,000 mm	0 - 44" 0 - 1,100 mm		
HVC150	2 - 24" DN50 - 600 mm	150 ton	40" 1,000 mm	0 - 60" 0 - 1,500 mm		
HVC250	2 - 24" DN50 - 600 mm	250 ton	40" 1,000 mm	0 - 60" 0 - 1,500 mm		
HVC400	2 - 32" DN50 - 800 mm	400 ton	48" 1,200 mm	0 - 60" 0 - 1,500 mm		
HVC600-S	4 - 24" DN100 - 600 mm	600 ton	48" 1,600 mm	0 - 67" 0 - 1,700 mm		
HVC600-L	4 - 36" DN100 - 900 mm	600 ton	55" 1,400 mm	0 - 80" 0 - 2,000 mm		
HVC800	4 - 36" DN100 - 900 mm	800 ton	55" 1,400 mm	0 - 80" 0 - 2,000 mm		

*Capacità e dimensionamento adattabili per applicazioni speciali