Modello: VCB

- Bloccaggio verticale e collaudo di tutti i tipi di valvole.
- Disponibile fino a 120 "/ DN 3.000 mm con forza di chiusura fino a 5.000 tonnellate.
- Fino a 200 tonnellate con ponte rotante, modelli più grandi con plateau traslante per il caricamento rapido e sicuro.

MODELLO: VCB25

Modello: VCB

Modello	Capacità*	Bloccaggio	Distanza Montanti	Distanza plateau	Test con Gas Bassa pressione	Test con liquido Alta pressione
VCB5	½ - 6″ DN15 - 150 mm	5 ton	14″ 350 mm	0 - 20″ 0 - 500 mm	0 - 7 bar / 100 PSI Altre pressioni 1,000 bar / 14,500 PSI disponibili a richiesta.	0 - 400 bar / 5,800 PSI Altre pressioni 2,500 bar / 36,250 PSI disponibili a richiesta.
VCB30-S	½ - 10″ DN15 - 250 mm	30 ton	18″ 460 mm	0 - 30″ 0 - 750 mm		
VCB30-L	½ - 16″ DN15 - 400 mm	30 ton	28″ 720 mm	0 - 40″ 0 - 1,000 mm		
VCB50	1 - 16″ DN25 - 400 mm	50 ton	28″ 720 mm	0 - 40″ 0 - 1,000 mm		
VCB100	2 - 24″ DN50 - 600 mm	100 ton	40″ 1,000 mm	0 - 44″ 0 - 1,100 mm		
VCB200	2 - 36″ DN50 - 900 mm	200 ton	55″ 1,400 mm	0 - 60″ 0 - 1,500 mm		
VCB500	2 - 48″ DN50 - 1,600 mm	500 ton	64″ 1,600 mm	0 - 60″ 0 - 1,500 mm		

*Capacità e dimensionamento adattabili per applicazioni speciali

MODELLO: VCB500

Le unità di prova Ventil vengono consegnate "pronte per l'uso" e possono essere completate con una varietà di caratteristiche opzionali;

- Sistemi di test e operativi per attuatori e/o altri controlli.
- Sistema di test gas ad alta pressione per il test di azoto / elio.
- Recinzione di sicurezza completa con interblocco.
- Tappi di tenuta Interno (Radiali) per le estremità filettate maschio/ femmina o a saldare.
- Sequenza completa di test in automatico (test CNC)

MODELLO: VCB200