

Centraline Elettriche e Pneumatiche



Centraline ad alimentazione elettrica o pneumatica per chiavi idrauliche con comando a distanza e serbatoio da 6/10 Lt.

Funzione timer con arresto del motore per evitare il surriscaldamento dell'olio in caso di non utilizzo.

Scambiatore di calore a ventola, versione elettrica, o interno per la versione pneumatica per la prevenzione del surriscaldamento dell'olio e della condensa in uscita.

Linea di mandata modulabile da 50 fino a 700bar, manometro diametro 100mm per una lettura della pressione dell'olio facilitata a doppia scala per un facile utilizzo.

Pressione di lavoro max 700 bar.

Disponibili in diverse esecuzioni con possibilità di manometro digitale e gestione elettronica con touch screen, Atex e a richiesta specifica del cliente.

Codice articolo	STC-E-LW	STC-E-LW-SC	STC-A-LW	STC-A-LW-SC	STC-E29	STC-E29-SC	STC-A49	STC-E-88FHW	STC-A-88FHW
Motore	230V 50Hz 1ph 0,75Kw		Pneumatico		V 230V/400 50/60Hz 1/3ph 1,5Kw		Pneumatico	400V 50Hz 3ph 4Kw	Pneumatico
Pressione di esercizio	50/700 bar								
Scambiatore di calore	No	SI	No	No	No	SI	SI	SI (doppio)	SI (doppio)
Portata olio LP lt/min	0,6	0,6	0,6	0,6	10	10	11	14,2	14,2
Portata olio HP lt/min	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	3,8	3,8
Serbatoio lt	3	5,5	3	5,5	10	10	10	60	60
Peso Kg	18	23	18	23	33	33	23	100	95
Comando a Distanza 5Mt.	Volt 24	Volt 24	Pneumatico	Pneumatico	Volt 24	Volt 24	Pneumatico	Volt 24	Pneumatico